

# MODUL 17,5X30X19 - ART. 1284

## CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI		
Dimensioni (S x L x H)	cm	17,5X30X19
Peso cad.	kg	9,2
Pezzi pacco	N°	75
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	16,6
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	100
Peso pacco	kg	690
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,267



Stabilimento: Masserano



CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE		
Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m <sup>3</sup>	900
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm <sup>2</sup>	≥ 12
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,5

## CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTEMENTO ACUSTICO		
Potere fonoisolante "Rw"	dB	46

COMPORTEMENTO AL FUOCO		
REI	minuti	60
EI	minuti	240

CARATTERISTICHE TERMICHE		
Conducibilità termica " $\lambda$ "	W/mK	0,271
Trasmittanza termica "U"	W/m <sup>2</sup> K	1,174
Massa superficiale "M <sub>s</sub> "	kg/m <sup>2</sup>	165

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE		
Calore specifico "C <sub>p</sub> "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa