



0407

Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto C5

21

2022

EN 771-1:2011+A1:2015

SEMPIENO 6 FORI - ART. 2022

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

- Elemento di Categoria II -

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	230 - 70 - 110 mm
Categoria di tolleranza	Tm=10
Categoria di campo	R1
Planarità delle facce base	NPD
Parallelismo nel piano delle facce base	NPD
Configurazione (vedi tabella allegata)	Gruppo 4 (EN 1996-1-1)
Resistenza a compressione media ($\perp$ faccia base)	NPD
Resistenza a compressione media ($\perp$ testa)	NPD
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità	NPD
Forza di adesione	0,15 N/mm ^q
Contenuto di sali solubili attivi	S0
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d'acqua	Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	10
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda Configurazione
	983 Kg/mc (D1) Come sopra
Conducibilità termica	0,239 W/mk
Durabilità al gelo/disgelo	F0
Sostanze pericolose	Nessuna

Tabella configurazione

Percentuale foratura	48%	Numero fori presa	0
Spessori setti interni	NPD	Area max fori presa	NPD
Spessori pareti esterne	NPD	Area max fori normali	NPD