



Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto C5

21

2031

EN 771-1:2011+A1:2015

FORATO - ART. 2031

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

- Elemento di categoria II -

<b>Dimensioni</b> (lunghezza, larghezza, altezza)		300 - 80 - 150 mm
<b>Categoria di tolleranza</b>		Tm=10
<b>Categoria di campo</b>		R1
<b>Planarità delle facce base</b>		NPD
<b>Parallelismo nel piano delle facce base</b>		NPD
<b>Configurazione</b> (vedi tabella allegata)		Gruppo 4 (EN 1996-1-1)
<b>Resistenza a compressione media</b> ( $\perp$ faccia base)		NPD
<b>Resistenza a compressione media</b> ( $\perp$ testa)		NPD
<b>Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità</b>		NPD
<b>Forza di adesione</b>		0,15 N/mm <sup>q</sup>
<b>Contenuto di sali solubili attivi</b>		S0
<b>Reazione al fuoco</b>		A1
<b>Assorbimento d'acqua</b>		Da non lasciare esposto
<b>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo</b> ( $\mu$ )		10
<b>Isolamento acustico per via aerea</b>	Massa volumica lorda	852 Kg/mc (D1)
	Configurazione	Come sopra
<b>Conducibilità termica</b>		0,241 W/mk
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>		F0
<b>Sostanze pericolose</b>		Nessuna
Tabella configurazione		
<b>Percentuale foratura</b>	$\leq 55\%$	<b>Numero fori presa</b> NPD
<b>Spessori setti interni</b>	NPD	<b>Area max fori presa</b> NPD
<b>Spessori pareti esterne</b>	NPD	<b>Area max fori normali</b> NPD