



0407

Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto T1

10

424

EN 771-1:2011+A1:2015

ECOPOR SSC - ART. 424

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

- Elemento di categoria I -

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	300 - 250 - 190 mm
Categoria di tolleranza	Tm=10
Categoria di campo	R1
Planarità delle facce base	NPD
Parallelismo nel piano delle facce base	NPD
Configurazione (vedi tabella allegata)	Gruppo 2 (EN 1996-1-1)
Resistenza a compressione media ($\perp$ faccia base)	≥ 10 N/mm ²
Resistenza a compressione media ($\perp$ testa)	$\geq 2,5$ N/mm ²
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità	NPD
Forza di adesione	0,15 N/mm ²
Contenuto di sali solubili attivi	S0
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d'acqua	Da non lasciare esposto
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	10
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda Configurazione
	730 Kg/m ³ (D1) Come sopra
Conducibilità termica	0,11 W/mK
Durabilità al gelo/disgelo	F0
Sostanze pericolose	Nessuna

Tabella configurazione

Percentuale foratura	55 %	Numero fori presa	2
Spessori setti interni	5 mm	Area max fori presa	24 cm ²
Spessori pareti esterne	9 mm	Area max fori normali	7 cm ²