

ECOPOR® SSC MEZZO BLOCCO 30X12,5X19 - ART. 730


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO


CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|---|------|------------|
| Dimensioni (S x L x H) | cm | 30x12,5x19 |
| Peso cad. | kg | 5,6 |
| Pezzi pacco | N° | 120 |
| Pezzi al m ² | N° | 37 |
| Pezzi al m ³ | N° | 140 |
| Peso pacco | Kg | 672 |
| Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ " | W/mK | 0,096 |



Stabilimento: Todi



Prodotto in categoria I 

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

| | | |
|----------------------|-------------------|-----|
| Percentuale foratura | % | 50 |
| Massa volumica lorda | kg/m ³ | 790 |

COMPORAMENTO AL FUOCO

| | | |
|-----|--------|-----|
| REI | minuti | 180 |
| EI | minuti | 240 |

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

| | | |
|---|---------|------------------------------|
| Calore specifico " C_p " | J/kgK | 1000 |
| Permeabilità al vapore " δ " | kg/msPa | 20×10^{-12} |
| Resistenza alla diffusione del vapore " μ " | adim. | 10 |
| Verifica rischio muffa | | nessun rischio |
| Verifica di glaser | | la parete non forma condensa |

T2D SPECIALTIES



t2d.it