


BLOCCO ACUSTICO LISCIO CAMERE DI SACRIFICIO 30X30X19 - ART. 489

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI		
Dimensioni (S x L x H)	cm	30x30x19
Peso cad.	kg	15
Pezzi pacco	N°	45
Pezzi al m ²	N°	16,2
Pezzi al m ³	N°	58
Peso pacco	Kg	675
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/ma	0,196



Stabilimento: Todi



Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m ³	890

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORTAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	58(parete integra)*- 58(parete tracciata)*
--------------------------	----	--

COMPORTAMENTO AL FUOCO

REI	minuti	180
EI	minuti	240

CARATTERISTICHE TERMICHE

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,247
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	0,704
Massa superficiale "M _s "	kg/m ²	285
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	0,125
Sfasamento "S"	ore	13,19
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,177

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa

*Prova di laboratorio effettuata su parete intonacata

T2D SPECIALTIES



t2d.it