


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (S x L x H)	cm	30X15X19 - 15X30X19
Peso cad.	kg	7,6
Pezzi pacco	N°	90
Pezzi al m ²	N°	31(sp.30) - 16(sp.15)
Pezzi al m ³	N°	116
Peso pacco	kg	684
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10, dry}$ "	W/mK	0,173(sp.30) - 0,213(sp.15)



Stabilimento: Masserano



Prodotto in categoria I **CE**

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	kg/m ³	870
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm ²	12
Resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali "f'bm"	N/mm ²	4(sp.30) - 4(sp.15)

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

COMPORAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante "Rw"	dB	52(sp.30) - 45(sp.15)
--------------------------	----	-----------------------

COMPORAMENTO AL FUOCO

REI	minuti	180(sp.30)
EI	minuti	240(sp.30) - 240(sp.15)

CARATTERISTICHE IGROMETRICHE

Calore specifico "C _p "	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa