



Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)

Stabilimento: Impianto T1

25

1662

EN 771-1:2011+A1:2015

BLOCCO TAGLIO TERMICO - ART. 1662

Elemento P per utilizzo in muratura protetta

- Elemento di categoria II -

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	250 - 100 - 190 mm		
Categoria di tolleranza	Tm=10		
Categoria di campo	R1		
Planarità delle facce base	NPD		
Parallelismo nel piano delle facce base	NPD		
Configurazione (vedi tabella allegata)	Gruppo 4 (EN 1996-1-1)		
Resistenza a compressione media (\perp faccia base)	NPD		
Resistenza a compressione media (\perp testa)	NPD		
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità	NPD		
Forza di adesione	0,15 N/mm ²		
Contenuto di sali solubili attivi	S0		
Reazione al fuoco	A1		
Assorbimento d'acqua	Da non lasciare esposto		
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	10		
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica linda	570 Kg/mc (D1)	
	Configurazione	Come sopra	
Conducibilità termica	0,062 W/mK		
Durabilità al gelo/disgelo	F0		
Sostanze pericolose	Nessuna		
Tabella configurazione			
Percentuale foratura	65 %	Numero fori presa	NPD
Spessori setti interni	NPD	Area max fori presa	NPD
Spessori pareti esterne	NPD	Area max fori normali	NPD