



0407

Fabbricante: T2D spa, via A. Canobbio 34, 37132 Verona (VR)**Stabilimento: Impianto T1****24**

2424

EN 771-1:2011+A1:2015

PARETE RESPIRA - ART. 2424**Elemento P per utilizzo in muratura protetta****- Elemento di categoria I -**

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	300 - 250 - 190 mm		
Categoria di tolleranza	Tm=10		
Categoria di campo	R1		
Planarità delle facce base	NPD		
Parallelismo nel piano delle facce base	NPD		
Configurazione (vedi tabella allegata)	Gruppo 2 (EN 1996-1-1)		
Resistenza a compressione media (\perp faccia base)	≥ 10 N/mmq		
Resistenza a compressione media (\perp testa)	$\geq 2,5$ N/mmq		
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità	NPD		
Forza di adesione	0,15 N/mmq		
Contenuto di sali solubili attivi	S0		
Reazione al fuoco	A1		
Assorbimento d'acqua	Da non lasciare esposto		
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	10		
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica linda	730 Kg/mc (D1)	
	Configurazione	Come sopra	
Conducibilità termica	0,11 W/mK		
Durabilità al gelo/disgelo	F0		
Sostanze pericolose	Nessuna		
Tabella configurazione			
Percentuale foratura	55%	Numero fori presa	2
Spessori setti interni	5 mm	Area max fori presa	24 cmq
Spessori pareti esterne	9 mm	Area max fori normali	7 cmq